

PROMASTER LAM D2

Aktionspreis
6.299,00 €
Listenpreis: 8499,00 €
zzgl. Versandkosten 399,00 €
Alle Preise zzgl. MwSt.



PROMASTER LAM D2 Laminator, Automatischer Laminator (28 m/min).

Professioneller wärmeunterstützter Oberwalzenlaminator.
(Auch als wärmeunterstützter Ober- & Unterwalzenlaminator erhältlich)

❖ KOSTENEFFIZIENT

Sehr gute Qualität, Preis und Leistung

❖ ARBEITSFLEXIBILITÄT

Es montiert Bilder auf Tafeln und wird doppelseitig aufgetragene Klebefolien, Applikationsbänder und Schutzfolien

❖ EINFACH ZU BEDIENENDES BEDIENFELD

Benutzerfreundliches Bedienfeld zum Einstellen der Arbeitsparameter

❖ INTUITIVE DRUCKREGELUNG

Dank des Druckreglers und des Manometers

❖ ZEITERSPARNIS

Einfache Anpassung der Medien dank des hochklappbaren Stahlzuführtisches

❖ LANGE ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT

❖ GERINGE WARTUNGSKOSTEN

PASSEND FÜR:

- Bodengrafiken | Fenstergrafiken
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Grafiken für Messen
- Roll-up-Banner | Pop-up | Aufkleber
- Starre Platinen und flexible Medien
- Tischaufsteller
- Car wrapping
- vieles mehr...



EINFACHES BEDIENFELD
VORDERSEITE



EINFACHES BEDIENFELD
RÜCKSEITE




SICHERHEITS-
VERTIKALSCHEIDER



PNEUMATISCHE AKTIVE
SCHNEIDESTANGE



HANDSICHERHEITS-
SENSOR



STABILES UND LANGLEBIGES
RAHMENDESIGN

Laminierungstemperatur	0~60°C
Schneider	3 Stück
Laminiertyp	Rolle zu Rolle
Laminierart	Warm und kalt
Heizwalze	Oberseite (auch erhältlich mit Ober- & Unterseite)
Max. Laminierungsgeschwindigkeit	28 M/Minute
Max. Laminierungsdicke	28 mm
Max. Laminierungsbreite	1630 mm
Rolle	Silicon
Durchmesser der Walze	130 mm
Druck-/Höheneinstellung	Automatisch (Pneumatischer Druck)
Antistatische Elektrizität	Ja
Zertifikat	CE, RCM, ROHS
Handsicherheitssensor	Ja
Heizung	Infrarot
Vorheizzeit	10-15 Min
Stromspannung	230 Volt
Leistungsaufnahme	1500 Watt
Abmessungen	2270 x 810 x 1660 mm
Gesamtgewicht	370 kg